



Technische Daten LED Panel Pro V3.0  
30W 3960lm - 830 | 60x60cm - UGR  
<19 - Dali Dimmbar



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157914215                                                                                     |
| Marke                                   | Noxion                                                                                            |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V3 DALI 30W 3000K 3960lm 60x60cm UGR <19   Warm White - Replaces 4x18W |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                             |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                                                         |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18             |
| Watt                         | 30               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3960             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 132              |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]     |
| Reflektoroberfläche | Matt                     |
| Inkl. Treiber       | Ja                       |
| Leistungsfaktor     | >0.90                    |
| Produkttyp          | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 600     |
| Breite (mm)           | 600     |
| Höhe (mm)             | 42      |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**